

**Auf einen Blick**

- Buchse gerade
- M12 , 8-polig, A-kodiert
- max. 0,5mm<sup>2</sup>, 6 - 8mm, geschirmt




**Technische Daten**


Seite A		Seite A	
Kopf A: Anschluss	M12	Leiterquerschnitt (max.)	0,5 mm <sup>2</sup>
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°	Leitungsdurchmesser (max)	8 mm
Kopf A: Geschlecht	Weiblich	Leitungsdurchmesser (min)	6 mm
Kopf A: Kodierung	A	<b>Elektrische Daten</b>	
Kopf A: Schirmung	Ja	Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC 0
Kopf A: Polzahl	8	Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 2 A
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,6 Nm	<b>Mechanische Daten</b>	
Kopf A: Rändelschraube Material	GD-Zn,Ni	Kopf A: Schutzklasse	IP67
Kopf A: Dichtung Material	Elastomer	<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Max. AWG	20	Kopf A: Verschmutzungsgrad	3
Anschlusstechnik	Schraubklemmen	<b>Kaufmännische Daten</b>	
		eclass	27440102

**Seite A**

**Technische Zeichnung**



**Kodierung**



**Anschlussbild**

