

**Auf einen Blick**

- Messbereich  $\pm 1000 \mu\text{m/m}$
- IO-Link Schnittstelle für individuelle und applikationsspezifische Parametrierung
- Minimale Beeinflussung der Maschinenstruktur durch geringe Steifigkeit
- Integrierte Verstärkerelektronik
- Ausgangssignal  $\pm 10 \text{ VDC}$ , IO-Link, 2 x I/O
- Lochabstand 53 mm
- Stecker M12, 5 Pol



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Nenndehnung	0 ... 1000 $\mu\text{m/m}$
Linearitätsabweichung	< 0,3 %
Wiederholbarkeit	< 0,1 %
Mechanische Anbindung	4 x M6 Schrauben

**Mechanische Daten**

Überlast	150 %
Dauerfestigkeit	>10 Mio Zyklen bei 0...100% FS
Sensorsteifigkeit	200 N @ 1000 $\mu\text{m/m}$
Gewicht	135 g
Material Sensorkörper	1.7225, chem. vernickelt
Material Gehäuse	Edelstahl, 1.4301
Kompensiert für Wärmeausdehnungskoeffizient	$11,1 \cdot 10^{-6} 1/\text{K}$
Elektrischer Anschluss	Stecker M12, 5-polig

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperaturbereich	-40 °C ... 85 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... 85 °C
Schutzart EN 60529, ISO20653	IP 65
Vibration IEC 60068-2-6	10 ... 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Random IEC 60068-2-64	20 ... 1000 Hz: 0.1 g <sup>2</sup> /Hz
Shock IEC 60068-2-27	50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms

**Elektrische Daten**

Ausgangssignal	$\pm 10 \text{ VDC}$ IO-Link
Signalpolarität positiv	Zug
Brückenwiderstand	350 $\Omega$
Betriebsspannungsbereich	18 ... 30 VDC
Stromaufnahme	< 40 mA
Verpolungsfest	Ja

**Elektrische Daten**

Kurzschlussfest	Ja
SIO Input high	$\geq 13 \text{ VDC}$
SIO Input low	$\leq 8 \text{ VDC}$
Auflösung ADC	24 bit
Auflösung DAC / Ausgabe	14 bit
Abtastrate Eingang	8 kS/s
Ausgaberate analog	8 kS/s
Grenzfrequenz (-3 db)	1000 Hz

**IO-Link Schnittstelle**

IO-Link-Version	1.1
IO-Link-Porttyp	Class A
Baud-Rate	230,4 kbaud (COM3)
Prozessdatenlänge	32 bit
Zykluszeit	$\geq 1 \text{ ms}$
SIO-Mode	Ja
Prozessdaten (zyklisch)	Process Value Scale exponent SSC 1 SSC 2 Quality Alarm

**IO-Link Funktionalitäten**

Parametrierbar	Einheit (N, kg, $\mu\text{m/m}$ ) frei wählbar Nullpunktgleich (Tarierung) Abgleich auf bekannte Kraft Analoges Ausgangssignal Ausgabebereich Analogsignal Alarmpegel Analogsignal Funktion I/O's wählbar
----------------	---

## Technische Daten

### IO-Link Funktionalitäten

Zusatzfunktionen	Tiefpassfilter Spitzenwertspeicher Sample and hold Zwei digitale Schaltpunkte (SSC) Remotebetrieb
------------------	---


### Zusätzliche Daten

Diagnosedaten  
Fehlererkennung

### Konformität und Zulassungen

Konformität	CE UL
-------------	----------

## Masszeichnungen (mm)



## Elektrischer Anschluss

Pin-number	Signals
1	+V <sub>S</sub> / L+
2	V <sub>OUT</sub>
3	0V / L-
4	C/Q
5	DI/DQ
Case	Shield

